



## Qi lav Downlight



Denne lave og kassefrie LED downlighten er løsningen til de nye byggforskriftene med 5 cm installasjonsrom. Kan installeres direkte i isolasjonen, uten kasse.

- Høyde: **kun 33mm**
- Rask installasjon direkte i isolasjon
- 6W, 270lm, 350 mA, 230V
- 40° lysspredning
- Varmhvit lysfarge: 2700 Kelvin
- Utskjæringshull: Ø75mm
- Kan viderekobles
- 5 års garanti v/8t daglig bruk
- Dimbar med bl.a. ELKO 400GLE, ELKO 315GLE, Schneider SBD315RC. Minst 3 stk, maks 25 stk.



El.nr. 3234403 Firkantet Alu    El.nr. 3234402 Firkantet Hvit    El.nr. 3234401 Rund Alu    El.nr. 3234400 Rund Hvit

Kan installeres i installasjonsrom, uten kasse:



Kan installeres direkte i isolasjonen, uten kasse:



Kan installeres  
direkte i  
isolasjonen  
uten kasse

Qi lav Downlight er godkjent for installasjon direkte i isolasjon, uten kasse. Dette er løsningen på byggforskriftene med krav til 5cm installasjonsrom. Høyden er kun 33mm, slik at den bygger svært lite. Passer inn i isolasjonsrommet, uten at fuktsperren brytes.

Qi lav Downlight passer over alt, alltid.



### Spar ca 100,- kr pr. downlight

Du slipper å kjøpe downlightkasse og bruke tid på montering av kasse.

#### SPAR 100,- kr pr. downlight:

47,-	downlightkasse
+ 53,-	arbeid installasjon
= 100,-	spart pr. downlight