

FDV CALEO PREMIUM 80W/m²-130W/m²-160W/m²

Varmefolie Caleo Premium tre og rehab-løsninger.

Art. nr.	Type	Effekt ved 230V	Lengde	Bredde	Tykkelse	Vekt
Rull		(W/m)	(m)	(b)	(mm)	(kg)
5404600	Caleo Premium	40	100	0,5	0,4	27
5404601	Caleo Premium	65	70	0,8	0,4	25
5404602	Caleo Premium	65	100	0,5	0,4	27
5404603	Caleo Premium	105	70	0,5	0,4	25
5404604	Caleo Premium	48	100	0,3	0,4	22
Meter						
5404605	Caleo Premium	40	1	0,5	0,4	0,2
5404606	Caleo Premium	65	1	0,8	0,4	0,3

Beskrivelse:

En fantastisk løsning for parkett, laminat eller tregulv. Separat termostat med temperaturbegrensning vil regulere temperaturen til parkettleverandørens krav til 27 ° C, forutsatt at man ikke dekker til gulvet med f.eks. dyner, sacco-sekker, delevegger el. Tynne tepper kan brukes, men ikke med gummiert underside. Varmefolien legges direkte på 6 mm isolasjonsplater, som i tillegg til å være trinnyltsdempende, sørger for at varmen ledes opp i gulvet. Lengdene tilpasses og klippes med saks. Den elektriske installasjonen skjer raskt ved bruk av godkjente tilkoplingsklemmer og tilkoplingstang. Så legger man en 0,2mm plast før parkett, laminat el.

Standarder: Internasjonal IEC 60335-2-96 §21 IEC 60335-2-96 §18

BRUKSEGENSKAPER

Konstruksjon	
PET	4 x Transparent polyesterfilm
Strømførende lag	Karbonbasert (CNT)
Toppfilm	Transparent polyesterfilm/polyetylen
Motstand (ohm/m)	R=U ² /P Se tabell i installasjons veiledning for Caleo Premium
Effekt	80W/m ² - 130W/m ² - 160W/m ²
Driftsspenning	230V AC
Beskyttelse klasse	IPX1
Minste bøyediameter	75 mm med kopperelektrodene på utsiden
UV beskyttelse	Ingen
Bruksområder	Tregulv / Parkett / Laminat
Anbefalt temperatur	27°C



Anvisninger for drift og vedlikehold:

Under normale driftsforhold er Caleo Premium vedlikeholdsfri. Vi anbefaler at isolasjonsresistansen sjekkes årlig og sammenlignes mot de opprinnelige verdiene. Dersom verdien faller til under minsteverdiene (100 MΩ), skal årsaken finnes og feilen rettes. Caleo Premium skal ha forankoblet 30mA jordfeilbryter for maksimal beskyttelse og sikkerhet. Følg Caleo Premium installasjonsveiledning ved installasjonen. Installasjonen skal være i samsvar med gjeldende forskrifter. Caleo Premium tilfredsstiller kravene til tetthet mot støv og vann innen beskrevet IP klasse. Ikke bruk kjemikalier ved rengjøring da dette kan skade varmemolien, benytt eventuelt en lett fuktig vaskeklut.

Forventet levetid:

Varmefolien har en forventet levetid på minst 25 år.

Behandlingsmåte for avfall:

Avfallstype: Plast og metall

Avfallshåndtering : Avtale med RENAS AS

Teknisk service:

Produsent/importør:	BVF Heating System / Norelko AS
Organisasjonsnr:	916 145 810
Adresse:	Sverresgate 13
Postnr. og poststed:	3916 Porsgrunn
Telefon:	35500050
E-post:	post@norelko.no
Internettadresse:	http://www.norelko.no