



Kan også leveres i sort eller sølv

**MICROSAFE®**



**FAKTA**

- ✓ Fastmontert komfyrvakt.
- ✓ Dobbel sikkerhet: Tid & Temperatur.
- ✓ Slår automatisk av komfyren etter 2 timer hvis knapp for utsatt utkobling ikke betjenes (kan utvides).
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Rask og enkel montering og bruk.
- ✓ Ulike brakettløsninger for sensor finnes.
- ✓ Gnistfritt 25A relé i komfyrstikk.

## Microsafe® Mkomfy 25, Fastmontert Komfyrvakt

Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur.



Etter to timer med bruk av komfyren vil alarm utløses. Da må knapp for 30 min. utvidet brukstid betjenes for å unngå utkobling. Ved overtemperatur på platetopp vil komfyrvakt gi alarm med lyd og lys og automatisk koble ut komfyren hvis knapp ikke betjenes.

Systemet består av to moduler; én komfyrvakt (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som komfyren kobles til.

TIPS Finnes også i 16A-utgave, se eget produktark.

Komfyrvakten monteres på vegg eller hette over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrstikken.



Komfyrstikken erstatter en tradisjonell stikkontakt. Komfyren kobles direkte til denne.



| EL. NR. | NAVN          | KOBLING | FARGE |
|---------|---------------|---------|-------|
| 6251680 | Mkomfy 25R    | Trådløs | Hvit  |
| 6251670 | Mkomfy 25C    | Kabel   | Hvit  |
| 6251689 | Mkomfy 25R-Si | Trådløs | Sølv  |
| 6251695 | Mkomfy 25C-Si | Kabel   | Sølv  |
| 6251688 | Mkomfy 25R-Sv | Trådløs | Sort  |
| 6251694 | Mkomfy 25C-Sv | Kabel   | Sort  |

| TEKNISK KOMFYRSTIKK |                       | TEKNISK KOMFYRVAKT |                      |
|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Spenning:           | 230 VAC +10/-20%      | Batteri:           | 2 x AAA              |
| Maks last:          | 25A                   | Batteribytte:      | 3 år                 |
| På-tid:             | 2 timer (kan utvides) | RF:                | 868.100 Mhz / +5 dBm |
| Dimensjoner:        | 115x113x50mm          | Dimensjoner:       | 96x66x28mm           |

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no