


# ØS Lamiflex – trinnlydsdempende varmegulv for tørre rom

ØS Lamiflex består av aluminiumfolierte lameller fylt med trefibermasse. Kan legges på alle bærende og ferdig avrettede gulv. Lamiflex er et utmerket underlag for heltregulv, parkett, laminat etc. Leveres i pakker á 1 x 3 m eller i pakker á 1 x 20 m. Tape til legging av Lamiflex er inkludert.

Varmekabel, ØS30-21L 8W/m bestilles i tillegg, se tabell nedenfor.

## TEKNISKE DATA:


- 1 pakke består av 3 m<sup>2</sup> Lamiflex, 5 m dobbeltsidig tape og 25 m aluminiumstape
- Leveres også i 20 m<sup>2</sup> pakke på pall som består av 20 m<sup>2</sup> Lamiflex, 10 m dobbeltsidig tape og 125 m aluminiumstape
- Byggehøyde 8 mm
- Densitet – tetthet 265 kg/m<sup>3</sup>
- Trinnlydsdemping -19 dB
- Godkjent med ØS 30-21L 8W/m varmekabel
- 6,4 m varmekabel pr. m<sup>2</sup>
- Løsningen gir ca 48W/m<sup>2</sup>
- Vekt pr 3 m<sup>2</sup> pakke 7,6 kg
- Vekt pr 20 m<sup>2</sup> pakke 54 kg inkl pall



El.nr.	Beskrivelse
10 367 58	LAMIFLEX 3 m <sup>2</sup> inkl tape
10 367 66	LAMIFLEX 20 m <sup>2</sup> inkl tape

## Velg varmekabel

Romstr. m <sup>2</sup>	El.nr.	Beskrivelse	Effekt W	Lengde m
0,9	10 372 15	Toleder ØS30-21L 44W	44	6
1,3	10 372 16	Toleder ØS30-21L 60W	60	8
1,6	10 372 17	Toleder ØS30-21L 75W	75	10
2,3	10 372 18	Toleder ØS30-21L 110W	110	15
3,1	10 372 19	Toleder ØS30-21L 150W	150	20
3,9	10 372 20	Toleder ØS30-21L 190W	190	25
4,7	10 372 21	Toleder ØS30-21L 225W	225	30
5,5	10 372 22	Toleder ØS30-21L 260W	260	35
6,3	10 372 23	Toleder ØS30-21L 300W	300	40
7,0	10 372 24	Toleder ØS30-21L 340W	340	45
7,8	10 372 25	Toleder ØS30-21L 375W	375	50
9,4	10 372 26	Toleder ØS30-21L 450W	450	60
11,0	10 363 65	Toleder ØS30-21L 525W	525	70
12,5	10 372 27	Toleder ØS30-21L 600W	600	80
14,0	10 363 66	Toleder ØS30-21L 675W	675	90
16,4	10 372 28	Toleder ØS30-21L 790W	790	105
18,8	10 363 67	Toleder ØS30-21L 900W	900	120
21,0	10 372 29	Toleder ØS30-21L 1015W	1015	135
24,2	10 363 68	Toleder ØS30-21L 1165W	1165	155
29,0	10 363 69	Toleder ØS30-21L 1390W	1390	185



**OBS!** Ekstra tape kan ved behov kjøpes separat.

El.nr.	Beskrivelse	Lengde m
10 367 88	Aluminiumstape	25 m
10 367 89	Dobbelsidig tape	5 m