

# Materiell til lavtbyggende varmegulv

## ØS Weber.floor 4716 Primer

Akrylbasert, diffusjonsåpen primer for lavtbyggende varmegulv, ØS Weber.floor 170. Kan påføres på de fleste underlag f.eks: Tre, betong, fliser, homogen PVC, linoleum og stål. Underlaget må ikke være kaldere enn 6°C.

På tregulv påføres primer ufortynnet. På betong og andre sugende underlag fortynnes primeren med 3 deler vann. Påføres med kost eller svamp.

La tørke til det dannes film, normalt ca. 4 timer.



### TEKNISKE DATA:

- Volum 1 liter
- Inneholder styren/akrylatdispersjon
- Ph-verdi ca. 8
- Ammoniakkfri
- For mer data, se eget datablad

El.nr.	Beskrivelse
10 362 11	ØS Weber.floor 4716 Primer 1 L.

## ØS Termonett

Netting for legging av varmekabel på brennbart underlag. Sammen med ØS Weber.floor 4716 Primer og ØS Weber.floor 170 støpemasse, blir dette en meget sterk konstruksjon.

ØS Termonett er varmeledende og gir en jevn varmefordeling. Vi anbefaler å bruke ØS Kabelklips for festing av kabel. Kan også brukes strips.

Nettet festes med skruer el.nr. 13 494 17. Kan også festes med stiftmaskin. Varmekabel legges 90° på øverste tråd og festes med klips el. nr. 13 494 16 eller strips. Støp over med ØS Weber.floor 170.

**OBS!** ØS Termonett er galvanisert for å unngå at det rustet.

Det er ikke krav til jording av ØS Termonett, men om ønskelig kan det jordes. Jording av ØS Termonetting oppnås ved å legge flakene kant i kant og deretter settes det en skrue eller lignende i skjøten. Dette gjøres da mellom alle flakene og det oppnås en mekanisk forbindelse. Kravet til mekanisk forbindelse på en 16A kurs er 2,5 mm<sup>2</sup>.

### TEKNISKE DATA:

- Lengde og bredde 1200 x 800 mm
- Byggehøyde 4,10 mm
- Maskevidde 25 x 25 mm
- Løsning godkjent av Produkt og El.tilsynet 1998

El.nr.	Beskrivelse
10 362 26	ØS termonett 1200 x 800 x 4,10 mm
13 494 17	1 pk ØS skruer à 100 stk



## ØS Kabelklips

ØS Kabelklips for festing av varmekabel til ØS Termonett. Passer til ØS 30-21 16W/m, ØS GG10 10W/m og ØS 30-21L 8W/m. Klipset er lett å feste og å ta av, ved behov for endring av senteravstand. Pass på å feste ØS Termonettet i hjørnene før legging av varmekabel. Resten av nettet festes etter at varmekabel er montert.



### TEKNISKE DATA:

- 100 stk pr pakke
- 4 stk. pr. m. kabel, d.v.s. 1 pakke pr 25 m varmekabel
- Passer til ØS Termonett
- Godkjent for følgende varmekabeltyper: ØS 30-21 16W/m - ØS GG10 10W/m - ØS 30-21L 8W/m

El.nr.	Beskrivelse
13 494 16	1 pk ØS Kabelklips à 100 stk