



JORDFEILAUTOMAT 3+N 13A C 30MA 6kA A

ADA463D

Tekniske data

| | |
|---|-----------------------|
| Merkestrøm | 13 A |
| Utløsningskarakteristik | C |
| Bryteevne | 6 kA |
| Type jordfeilvern | A |
| Følsomhet | 30 mA |
| Antall poler | 4 P |
| Antall moduler | 4 |
| Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz | 230/400 V |
| Isolasjonsspenning | 500 V |
| Støtspenningsfasthet | 4000 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Tilkoblingstype | Med skrue |
| Dreiemoment | 2,5Nm |
| Levetid, elektrisk kobling | 2000 |
| Levetid, mekanisk slitasje | 4000 |
| Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning | 1 - 16mm ² |
| Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning | 1 - 25mm ² |
| Arbeidstemperatur | -25 til 40 °C |
| Lagringstemperatur | -25 til 70 °C |
| Produktets installasjonshøyde | 88 mm |
| Produktets installasjonsbredde | 71 mm |
| Produktets installasjonsdybde | 71 mm |