

# Tynnvegget krympeslange uten lim



## Type B2 2:1 og 3:1

For elektrisk isolering og fargekoding

Krympeslange type Sumitube B2  
Materiale fleksibel Polyolefin  
Flammehemmende  
Temperaturområde -55 - +135°C  
Gjennomslagfasthet 37kV pr.mm  
MIL-DTL-23053/5 Class1,  
UL 224 125°C 600V VW-1  
VG95343 Teil 5 Typ A (=B20, B20(3x)),  
DEF STD 59-97 (=B20, B20(3x))



Dim mmØ	Veggt mm	Farge	Pakn à m	El.nr	Dim mmØ	Veggt mm	Farge	Pakn à m	El.nr
1,5 - 0,5	0,5	Rød	50	1835154	18 - 6	1,0	Hvit	30	1835184
1,5 - 0,5	0,5	Blå	50	1835155	18 - 6	1,0	Klar	30	1835185
1,5 - 0,5	0,5	Hvit	50	1835156	24 - 8	1,2	Rød	30	1835186
1,5 - 0,5	0,5	Klar	50	1835157	24 - 8	1,2	Blå	30	1835187
3 - 1	0,6	Rød	50	1835162	24 - 8	1,2	Hvit	30	1835188
3 - 1	0,6	Blå	50	1835163	24 - 8	1,2	Klar	30	1835189
3 - 1	0,6	Hvit	50	1835164	40-13	1,25	Rød	30	1835190
3 - 1	0,6	Klar	50	1835165	40-13	1,25	Blå	30	1835191
6 - 2	0,7	Rød	30	1835170	40-13	1,25	Hvit	30	1835192
6 - 2	0,7	Blå	30	1835171	40-13	1,25	Klar	30	1835193
6 - 2	0,7	Hvit	30	1835172	50,8-25,4	1,52	Rød	30	1833000
6 - 2	0,7	Klar	30	1835173	50,8-25,4	1,52	Blå	30	1833001
9 - 3	0,8	Rød	30	1835174	50,8-25,4	1,52	Hvit	30	1833002
9 - 3	0,8	Blå	30	1835175	50,8-25,4	1,52	Klar	30	1833003
9 - 3	0,8	Hvit	30	1835176	72,6-36,3	1,52	Rød	30	1833006
9 - 3	0,8	Klar	30	1835177	72,6-36,3	1,52	Blå	30	1833007
12 - 4	0,85	Rød	30	1835178	72,6-36,3	1,52	Hvit	30	1833008
12 - 4	0,85	Blå	30	1835179	72,6-36,3	1,52	Klar	30	1833011
12 - 4	0,85	Hvit	30	1835180	101,6-50,6	1,52	Rød	15	1833012
12 - 4	0,85	Klar	30	1835181	101,6-50,6	1,52	Blå	15	1833013
18 - 6	1,0	Rød	30	1835182	101,6-50,6	1,52	Hvit	15	1833014
18 - 6	1,0	Blå	30	1835183	101,6-50,6	1,52	Klar	15	1833015