



## Halogenfri PP rør med halogenfri ledning/kabel

<b>BETEGNELSE</b>	<b>HF Coilfix PN H07V-R</b>
<b>Bruksområde</b>	<b>Skjult og åpen installasjon og innstøping i betong</b>
<b>GENERAL</b>	
<b>Merkespenning</b>	<b>450/750 V</b>
<b>Test spenning</b>	<b>2500 V. a.c</b>
<b>Temperatur klassifisering</b>	<b>minus 25°, max ledertemperatur 90° (rør)</b>
<b>KONSTRUKSJON</b>	
<b>Fargekode</b>	<b>3 leder brun, blå, gul/grønn</b>
<b>Fargekode</b>	<b>4 leder brun, sort blå, gul/grønn</b>
<b>Størrelse bunt</b>	<b>42 cm diameter, 28 cm høy</b>
<b>Rør</b>	<b>PP rør - / IEC 61386-1-22 / IEC 60754-1-2 / IEC 61034-1-2</b>
<b>Rør</b>	<b>PP rør tåler ikke å bli utsatt for langvaring UV-stråling</b>

### Dimensjoner

Ledertverrsnitt mm <sup>2</sup>	Elnummer	Rør	Meter	Vekt/kg
HF-COILFIX IX 16/3G1,5	1251630	16 mm	100	11,5
HF-COILFIX IX 16/3G2,5	1251631	16 mm	100	15,4
HF-COILFIX IX 16/4G1,5	1251632	16 mm	100	13,6
HF-COILFIX IX 16/5G1,5	1251633	16 mm	100	15,6
HF-COILFIX IX 16/4G2,5	1251634	16 mm	50	9,1
HF-COILFIX IX 20/5G2,5	1251635	20 mm	50	11,1
HF-COILFIX IX 20/3G4	1251636	20 mm	50	11,6
HF-COILFIX IX 20/3G6	1251637	20 mm	50	13,6
HF-COILFIX 16/UTP 1xCat 6	1251638	16 mm	100	11,4
HF-COILFIX 20/UTP 2xCat 6	1251639	20 mm	50	7,5
HF-COILFIX 16/RG6 ant. trippel 1/4,6	1251640	16 mm	100	9,3
HF-COILFIX 16/brannalarmkabel IFLI 2X1/1	1251641	16 mm	100	9,0
HF-COILFIX 16mm rør m/trekkestråd	1251642	16 mm	100	5,0
HF-COILFIX 20mm rør m/trekkestråd	1251643	20 mm	50	3,9
HF-COILFIX 16mm Xpress tomt rør	1251600	16 mm	100	4,9
HF-COILFIX 20mm Xpress tomt rør	1251601	20 mm	50	3,8