



Halogenfri PP rør med halogenfri ledning/kabel

BETEGNELSE	HF Coilfix PN H07V-R
Bruksområde	Skjult og åpen installasjon og innstøping i betong
GENERAL	
Merkespenning	450/750 V
Test spenning	2500 V. a.c
Temperatur klassifisering	minus 25°, max ledertemperatur 90° (rør)
KONSTRUKSJON	
Fargekode	3 leder brun, blå, gul/grønn
Fargekode	4 leder brun, sort blå, gul/grønn
Størrelse bunt	42 cm diameter, 28 cm høy
Rør	PP rør - / IEC 61386-1-22 / IEC 60754-1-2 / IEC 61034-1-2
Rør	PP rør tåler ikke å bli utsatt for langvaring UV-stråling

Dimensjoner

Ledertverrsnitt mm ²	Elnummer	Rør	Meter	Vekt/kg
HF-COILFIX IX 16/3G1,5	1251630	16 mm	100	11,5
HF-COILFIX IX 16/3G2,5	1251631	16 mm	100	15,4
HF-COILFIX IX 16/4G1,5	1251632	16 mm	100	13,6
HF-COILFIX IX 16/5G1,5	1251633	16 mm	100	15,6
HF-COILFIX IX 16/4G2,5	1251634	16 mm	50	9,1
HF-COILFIX IX 20/5G2,5	1251635	20 mm	50	11,1
HF-COILFIX IX 20/3G4	1251636	20 mm	50	11,6
HF-COILFIX IX 20/3G6	1251637	20 mm	50	13,6
HF-COILFIX 16/UTP 1xCat 6	1251638	16 mm	100	11,4
HF-COILFIX 20/UTP 2xCat 6	1251639	20 mm	50	7,5
HF-COILFIX 16/RG6 ant. trippel 1/4,6	1251640	16 mm	100	9,3
HF-COILFIX 16/brannalarmkabel IFLI 2X1/1	1251641	16 mm	100	9,0
HF-COILFIX 16mm rør m/trekkestråd	1251642	16 mm	100	5,0
HF-COILFIX 20mm rør m/trekkestråd	1251643	20 mm	50	3,9