



# Halogenfri NSHXAFØ 1,8/3 kV



**BETEGNELSE**                      **Dobbelisolert / Halogenfri**

## GENERAL

Merkespenning	1,8/3 kV
Temperatur klassifisering	- 40 +90 °C
Standards	VDE 0250 Teli 606

## KONSTRUKSJON

Leder/tverrsnitt	Glødet kobbertråd
Isolasjon	Halogenfri
Eskestørrelse 1	280x160x280
Eskestørrelse 2	355x160x355

### Dimensjoner

Leder-tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Max. dc motstandsevne av leder ohm/km	Samlet diameter mm	Eskestørrelse	Vekt kg/km	Lengde	Total vekt
1,5	13,7	6	1	50	100	5,95
2,5	8,21	6,5	1	60	100	7,30
4	5,09	7	1	80	100	9,45
6	3,39	8	2	100	100	11,60
10	1,95	9	2	170	50	9,45
16	1,24	10,5	2	220	50	11,90
25	0,759	13	2	350	25	10,05
35	0,565	14	2	470	25	12,50
50	0,393	16	2	630	25	16,90
70	0,277	18,5	trommel	840	trommel	
95	0,21	21,5	trommel	1150	trommel	
120	0,164	22,5	trommel	1350	trommel	
150	0,132	25	trommel	1650	trommel	
185	0,108	27	trommel	2100	trommel	
240	0,0817	31	trommel	2700	trommel	
300	0,0654	34	trommel	3300	trommel	

