PN
Anti Twin

BETEGNELSE H07V-R

BRUKSOMRÅDET

PN ledning brukes som installasjonsledning. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende Godkjent material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-6a/b. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for avspolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen! Isolasjon er utført i selvslukkende og flammehemmende materiale!

KONSTRUKSJON EN 50525-2-31

Leder	Flertrådet fleksibel leder. EN 60228 cl. 2
Isolasjon	PVC, blyfri og selvslukkende
Isolasjons farger - Cenelec	G/G; Lyseblå; Brun; Sort; Hvit; Oranges; Mørkblå; Mørkgrå; Rød
Merking	Ledning: TEC CON
	Emballasje i.h.t. LVD 2014/35/EU
Brannegenskap	EN 60332-1-2
CRP klasse	Eca EN 50575
DoP	17_0001_00

ELEKTRISKE EGENSKAP

Nominell spenning Uo/U	450/750V
Test spenning	2kV
Temperatur klassifisering	70°C

BRUKSEGENSKAP

Temperatur - drift	-20 til + 70°C
Temperatur - installasjon	5 til 40°C
Temperatur - kortslutning	160°C
Bøyeradius - fast installert	8 x D

MERKING-GODKJENNELSE - DIREKTIVER

RoHS	2002/95/WE
Low Voltage Directive	LVD 2014/35/EU

Betegnelse	Leder dimensjon	Leder opp bygning	Isolasjons tykkelse	Kabel D	Leder motstand IEC60228	Vekt KG/KM	Emballasje eske	El.nummer	Meter i eske
PN H07V-R	1,5	flertådet	0,7	3,00	12,10	21	0	1010040-44	150
PN H07V-R	2,5	flertådet	0,8	3,60	7,14	32	0	1010045-49	100
PN H07V-R	4	flertådet	0,8	4,10	4,61	45	1	1010050-59	100
PN H07V-R	6	flertådet	0,8	5,00	3,08	70	1	1010060-69	100
PN H07V-R	10	flertådet	1,0	6,50	1,83	115	1	1010070-79	50
PN H07V-R	16	flertådet	1,0	7,60	1,15	170	1	1010080-89	50