



PTS parkabel

BETEGNELSE	PTS parkabel med felles skjerm halogenfri
Bruksområde	Installasjonskabel i svakstrømsanlegg for innendørs fast montering. Brann, tyveri, alarm, ringeanlegg o.l.

GENERAL	
Driftspenning	60 V
Impedans	max 85 ohm
Temperatur klassifisering	0 °C til 70 °C
Massiv leder	0,6 mm
Selvslukkende	IEC 60332-1
Halogenfri	IEC 60754-1 og 2

KONSTRUKSJON	
Leder	Parkabel med felles skjerm
Isolasjon	Brannhemmende og halogenfri ytterkappe hvit, RAL 9010
Elektrisk data ved 20 °C	DC-resistans, sløyfe: ≤ 130 ohm / km Parkapasistans, max 80 nF / km Isolasjonsmotstand min 500 M ohm x km
Eskestrørrelse 1	280x160x280
Eskestrørrelse 2	355x160x355

Dimensjoner

Antall par	Kappe materiale	Leder dimensjon mm	Kabel diameter mm	Eskestørrelse	Lengde	Vekt kg/km
2	LSFROH	0,60 kg	5,0	1	200	28
4	LSFROH	0,60 kg	5,7	1	100	43
6	LSFROH	0,60 kg	7,1	2	100	61
10	LSFROH	0,60 kg	8,8	1	50	92

