



# PREFIX® Høyttalerkabel



<b>BETEGNELSE</b>	<b>Prefix® Høyttalerkabel</b>
<b>Bruksområde</b>	<b>Skjult og åpen installasjon og innstøping i betong</b>

<b>GENERAL</b>	
<b>Merkespenning</b>	<b>&lt;50 V AC &lt;75 V DC</b>
<b>Temperatur klassifisering</b>	<b>70°</b>

<b>KONSTRUKSJON</b>	
<b>Leder/tverrsnitt</b>	<b>2x2,5mm<sup>2</sup> og 2x4mm<sup>2</sup> / 2 paralelle ledere</b>
<b>Isolasjon kabel</b>	<b>Gjennomsiktig klar PVC, blyfri</b>
<b>Rør</b>	<b>PVC rør EN 50086-2-2-95</b>
<b>Merking</b>	<b>En av lederene er merket med rød stripe</b>
<b>Eskestørrelse 4</b>	<b>400x340x400</b>
<b>Eskestørrelse 3</b>	<b>405x200x405</b>

## Dimensjoner

Leder-tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Max.diam. av ledning/kabel i leder mm	Nominell isolasjonstykkel mm	Rør	Meter	Eskestørrelse	Vekt/kg
2x2,5	0,26	0,8	16	100	4	14,2
2x4,0	0,31	0,8	16	50	3	9,0