



PREFIX® PN



BETEGNELSE	Prefix PN H07V-R
Bruksområde	Skjult og åpen installasjon og innstøping i betong
GENERAL	
Merkespenning	450/750 V
Test spenning	2500 V. a.c
Temperatur klassifisering	minus 25°, max ledertemperatur 70°
KONSTRUKSJON	
Fargekode	2 leder brun, blå
	3 leder brun, blå, gul/grønn
	4 leder brun, blå, sort, gul/grønn
	5 leder brun, blå, sort, grå, gul/grønn
Rør	PVC rør EN 50086-2-2-95
Eskestørrelse 3	405x200x405
Eskestørrelse 4	400x340x400

Ledertverrsnitt mm ²	Rør	Meter	Eske- størrelse	Vekt/kg
2x1,5	16 mm	100/50	4/3	12,40
3G1,5	16 mm	100/50	4/3	14,50
4G1,5	16 mm	100/50	4/3	16,85
4G1,5	16 mm	50	3	8,30
5G1,5	16 mm	50	3	9,95
2x2,5	16 mm	100/50	4/3	14,90
3G2,5	16 mm	100/50	4/3	18,15
3x2,5	16 mm	50	3	8,95
4G2,5	16 mm	50	3	11,15
5G2,5	16 mm	50	3	12,70
5x2,5	20 mm	50	4	14,50
3G4	16 mm	50	3	9,25
3G4	20 mm	50	4	13,80
4G4	20 mm	50	4	15,75
1G6	16 mm	100/50	4/3	15,20
3G6	20 mm	50	4	16,75