



# RKK

## Dobbelisolert



<b>BETEGNELSE</b>	<b>RKK 10mm2 dobbelisolert</b>
<b>Bruksområde</b>	Som koblingskabel i tavleanlegg o.l.

<b>GENERAL</b>	
<b>Merkespenning</b>	450/750 V
<b>Test spenning</b>	2000 V/AC, 5 min.
<b>Temperatur klassifisering</b>	max leder temperatur + 70 °C
<b>Standards</b>	HD 505. 1.1 - 505.1-4

<b>KONSTRUKSJON</b>	
<b>Leder/tverrsnitt</b>	Glødet stranded kobbertråd i.f. HD 383 klasse 5
<b>Isolasjon</b>	PVC/Polyvinyl chloride
<b>Fargekode</b>	Leveres i sort, brun, grå, blå
<b>Eskestørrelse 1</b>	280x160x280

### Dimensjoner

Leder-tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Max.diam. av ledning / kabel i leder mm	Min. dc motstandsevne av leder ohm/km	Isolasjons-tykkelse mm	Skjerm-tykkelse i mm	Vekt kg	El.nummer	Lengde
10	8,9	0,0056	1,0	0,9	8,4	1040400	50
10	8,9	0,0056	1,0	0,9	8,4	1040401	50
10	8,9	0,0056	1,0	0,9	8,4	1040402	50
10	8,9	0,0056	1,0	0,9	8,4	1040403	50