



PREFIX® IX Halogenfri



BETEGNELSE	Prefix® IX Halogenfri kabel i rør PN
Bruksområdet	Skjult og åpen installasjon der det er krav om halogenfritt materiell
GENERAL	
Merkespenning	450/750 V
Testspenning	2500 V/ A.C 15 min.
Temperatur klassifisering	+70°
Standards	Testet i hht. CENELEC pr HD 21.15 Testet i hht. flammehemmet materiale IEC 60332-1 Testet i.h.h.t avgasser IEC 60754
KONSTRUKSJON	
Fargekode	2 leder brun, blå 3 leder, brun, blå, gul/grønn 4 leder, brun, blå, sort, gul/grønn 5 leder, brun, blå, sort, grå, gul/grønn
Eskestørrelse 3	405x200x405
Eskestørrelse 4	400x340x400

Dimensjoner

Ledertverrsnitt mm ²	Rør	Meter	Eske- størrelse	Vekt/kg
3G1,5	16mm	100	4	14,60
4G1,5	16mm	100	4	17,85
5G1,5	16mm	50	3	9,95
3G2,5	16mm	100	4	19,05
4G2,5	16mm	50	3	9,95
3G4	16mm	50	3	12,20
5G2,5	16mm	50	3	11,10