



PREFIX® PLS 125

BETEGNELSE Prefix® PLS 125 (CENELEC betegnelse (N)03V2V2H2-F

Bruksområde Bevegelig dobbelisolert plastklabel som brukes på både primær og sekundærsiden av trafoen. Skjult og åpen installasjon og innstøping i betong

GENERAL

Merkespenning 300/300 V

Test spenning 2000 V AC/ 5 min

Temperatur klassifisering - max leder temperatur + 90 °C

KONSTRUKSJON

Leder/tverrsnitt Glødet stranded fleksibel kobber leder i.f. HD 383 klasse 5

Isolasjon Ekstrudert polyvinyl klorid

- isolasjon sammensetning T13 i.f. HD 21.1 S3

Fargekode 2 leder brun, blå

3x leder brun, blå, sort

3G leder brun, blå, gul/grønn

Merking: Paralell leder

Ytre kappe: Ekstrudert polyvinyl kloridfarge hvit kappe komponent type TM3 i.f. HD 21.1.S3

Rør PVC rør EN 50086-2-2-95

Eskestørrelse 4 400x340x400

Leder-tverrsnitt mm ²	Rør	Eskestørrelse	Meter	Vekt
2x1,5	16 mm	400x340x400	100	13,9
2x2,5	16 mm	400x340x400	100	16,4
3G1,5	16 mm	400x340x400	100	16,0