

PDU Strømskinner

Lanse PDU Strømskinner finnes i mange forskjellige varianter med vanlig DIN kontakt, C13 10A, C19 16Amp og med og uten overspenningsvern. Strømskinnene leveres enten med fleksibel monteringsbrakett for innkobling av kabler i front, bak, opp og ned, eller som fast frontmontering. Alle strømskinner leveres med vanlig DIN støpsel



PDU Strømskinne med overspenningsvern

Lanse PDU Strømskinner med et utbyttbart overspenningsvern gir rimeligere drift og vedlikehold. Det pluggbare overspenningsvernet gjør at man slipper å bytte hele strømskinna.

Tekniske data overspenningsvern:

Nominell utladningsstrøm:	10KA (8/20 μ S)
Avledningsspenning:	<1000V (8/20 μ S)
Responstid:	<25 nS
Beskyttelse:	L/N-PE
Isolermotstand:	>10 G Ω



PDU Strømskinne med digitalt amperemeter

Lanse PDU Strømskinner med digitalt amperemeter viser den totale strømbelastningen noe som kan forhindre spenningsutfall og forenkler jobben med å fordele lik last mellom fasene i større installasjoner.

Tekniske data digitalt amperemeter:

Nøyaktighet:	$\pm 1,0\%$ + 1 siffer
Oppløsning:	200 mA
Antall siffer:	2
Display:	Rød LED



PDU Strømskinne for 10" skap

Lanse PDU Strømskinner finnes også små utgaver for innmontering i 10" skap og i NCS BoligLAN skap. Strømskinner med skrutilkobling og overspenningsvern er velegnet for småskap installert av montører med gruppe L sertifikat. Strømskinner med hvit 3m ledning og overspenningsvern er ideell for bredbåndsbyggere og telemontører.



PDU Apparatstøpsler og apparatskjøtekabler

Lanse PDU har også apparatstøpsler og ferdige apparatskjøtekabler for tilkoling og forlenging av tilkobling til Lanse PDU. Alle apparatstøpsler har skrutilkobling.



C13 - HUN 10A



C14 - HAN 10A



C19 - HUN 16A



C20 - HAN 16A



DIN - 16A



16A-6H - 2P+J 16A



32A-6H - 3P+N+J 32A

Bestillingsinformasjon:

PDU Strømskinner

Art.nr	Beskrivelse	Feste	Tilkobling	Dim. (bxhxd)
69 729 83	19" PDU 8x16A DIN m/LED	Fleksibel	16A 230V DIN	19"x1Ux44mm
69 709 90	19" PDU 7x16A DIN m/LED og Ovsp.vern	Fleksibel	16A 230V DIN	19"x1Ux44mm
69 709 91	PDU 13x16A DIN m/LED	Fleksibel	16A 230V DIN	73x44x44mm
69 709 93	19" PDU 8x10A C13 m/Amp.meter	Fleksibel	16A 230V DIN	19"x1Ux44mm
69 709 96	19" PDU 7x16A C19 m/Amp.meter	Front	16A 230V DIN	19"x1,5Ux44mm
69 709 97	19" PDU 6x16A DIN m/Amp.meter	Fleksibel	16A 230V DIN	19"x1Ux44mm
PDU14/C13	19" PDU 14x10A C13 m/LED	Front	16A 230V DIN	19"x1Ux44mm
69 709 92	10" PDU 4x16A DIN	Front	16A 230V DIN	10"x1Ux44mm
69 709 98	PDU 3x16A DIN og Ovsp.vern for boligskap	Bak	16A 230V DIN	31,5x1Ux44mm
69 709 99	PDU 3x16A DIN og Ovsp.vern for boligskap	Bak	16A 230V Skru	28x1Ux44mm
69 709 94	PDU Overspenningsvern pluggbar modul			

PDU Apparat støpsler og apparat skjøtekabler

Art.nr	Beskrivelse
69 708 55	Apparat støpsel 16A C19 HUN
69 708 56	Apparat støpsel 16A C20 HAN
69 708 47	Apparat støpsel 10A C13 HUN
69 708 58	Apparat støpsel 10A C14 HAN
PDU/16A-6H	Apparat støpsel 16A 2P+J 230V
PDU/32A-6H	Apparat støpsel 32A 3P+N+J 400V
69 708 57	Apparat skjøtekabel C19 – C20
69 708 59	Apparat skjøtekabel C20 – DIN

Andre typer på forespørsel

Leverandør:

Systeminstallatør:



Lanse 3- Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00, Telefaks: +47 22 80 19 01

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no