

Kabelføring



Kabelføringsbøyle

For fleksibel og systemriktig kabelføring på siden på 482,6 mm (19")-montasjerammen eller på 482,6 mm (19")-profilskinner.

Materiale:

Stål, forsinket

Leveringsomfang:

Inkl. festetilbehør.

Dimensjoner mm	Pk.	Best.nr. DK
125 x 85	10 stk.	7111.900
125 x 65	10 stk.	7111.000
85 x 43	10 stk.	7112.000



Vridningsbeskyttelse

for kabelføringsbøyle

For individuelt feste av kabelføringsbøyle (DK 7111.000, DK 7111.900, DK 7112.000) på profilskinner, montasjerammer eller flate deler. Montasjen kan skje i 25 mm-system-hullraster på profilskinner og på systemhullingen 10,5 x 12,5 mm til 19"-montasjerammen. Den kan monteres variabelt, og kan dreie i trinn på 90° på systemhullingen. Det formlpassede festet av rangeringsbøylene i de integrerte sporene gjør det mulig å ta opp store krefter i alle retninger.

Materiale:

Plast

Farge:

RAL 7035

Pk.	Best.nr. DK
10 stk.	7111.100



Føringsbøyle

For montering av store kabelbunter. Føringsbøyle for feste på siden på 482,6 mm (19")-profiler og montasjeramme i 800 mm brede nettverksskap.

Festebøylene festes asymmetrisk, dette gir en ledig plass på ca. 110 mm foran 19"-nivået. På denne måten kan man samle opp store mengder kabler.

Materiale:

Rundstål, forsinket

Leveringsomfang:

Inkl. festemateriell.

Dimensjoner mm	Pk.	Best.nr. DK
330 x 90/70	4 stk.	7220.600

