

Datablad: 5NA551E1MT00N - 3540403

SR 50 armatur for montasje på mastetopp eller montasje på utliggerarm, med uten lysteknisk avskjerming, med radiafasettoptikk, 1 x HST 50/70 W, armaturhus: glassfiberarmert polyester, lys grå (RAL7035), mastetoppmontasje for toppmål: d x l = 76 x 130, 60 x 100 mm, påstikkmontasje for toppmål: d x l = 60/48/42 x 100mm, beskyttelsesklasse:IP65, klasse II (dobbeltisolert), tennapparat med utkoblingsautomatikk, reaktor med termosikring

Montasjetype: montasje på mastetopp, montasje på utliggerarm
Godkjenninger: VDE, ENEC
Varenummer: 5NA551E1MT00N
Elnummer: 3540403
EAN: 4039806625014

Elektrisk

Lyskildetype: HST
Bestykning: 1 x 50/70 W
Sokkel: E27
Tilleggsinfo: kombidrossel, omkoblbart for høyeste/laveste effekt

Lysteknikk

Blendingsbegrensing: KB1
Symmetri: symmetrisk
Reflektor: fasettert reflektor
Reflektortype: radiafasettoptikk
Avskjerming: uten lysteknisk avskjerming
Tilleggsinfo: liggende lampe

Produktdata

Produktmateriale: glassfiberarmert polyester
Mastefeste av: presstøpt aluminium
Bæreelement av: presstøpt aluminium
Tak av: glassfiberarmert polyester
Farge: lys grå (RAL7035)
Vekt: 7.0 kg

Beskyttelsesteknikk

Kapslingsgrad armaturhus: IP65
Beskyttelsesklasse: klasse II (dobbeltisolert)

Andre data

Toppdiameter mast: mastetoppmontasje for toppmål: d x l = 76 x 130, 60 x 100 mm, påstikkmontasje for toppmål: d x l = 60/48/42 x 100mm

Datablad: 5NA551E1MT00N - 3540403

Lyspunkthøyde: 4m-6m