



FAKTA

- Unikt design.
- Display som viser faktisk temperatur i det rommet føleren er plassert (termostat).
- Frostsikring 5°C som standard. FS i display = AV (frostsikr. aktiv).
- Knappstyring for opp-/nedjustering av temperatur/effekt.
- Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- Kalibreringsmulighet +/- 5°C
- Indikasjon i display ved regulator-drift og ved bruk av ekstern føler.

MICROSAFE<sup>®</sup> MTR(NS),  
THERMOSTAT / REGULATOR

Termostaten MTR(NS) viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temp. justeres av betjeningsknapper ▲ opp og ned ▼. Av/på-knapp

MTR(NS) finnes også med nattsenkingsfunksjon, og du kan velge 1-polt eller 2-poltutgave med hhv. 16A og 10A. Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner, (se tabell). MTR(NS) har også tastelåsfunksjon (barnesikring).

EL. NR.	NAVN	FARGE
5450300	MTR, Termostat/Regulator, 1-polt 16A.	Hvit Plast
5450301	MTRNS, Term/Reg. m/nattsenk. 1-polt 16A	Hvit Plast
5450302	MTR-W, Term/Reg. Våtrom, 2-polt 10A	Hvit Plast
5450303	MTRNS-W, Term/Reg. V.rom m/senk. 2-polt 10A	Hvit Plast

TEKNISK

Fysiske mål:	Tilpasset RS 16-standard	Temp.effekt: 5-40°C / 1-99%
Spenning:	230VAC +10/-20%	Max belastn.: 16A / 10A (W).
Frostsikring:	Ved 5°C	Gangres.: Backup ca. 2 t.



PARAMETERMENY

Inn > Trykk Ned og Av/på samtidig  
Bla > Trykk Av/På-knappen  
Reset > Trykk Av/På, Opp og Ned

PARAMETERMENY

Meny	Funksjon	Verdi
P0:	Kalibrering av vist temp.	+/- 5 °C
P1:	Frostsikring av/på	Av (0) På (1)
P2:	Frostsikring temperatur	0 - 20 °C
P3:	Nullstill Nattsenk	Av (0) På (1)
P4:	Nattnenk ant timer	1 - 23 timer
P5:	Nattnenk ant grader	1 - 20 °C
P7:	Reguleringsperiode	1 - 20 min
PA:	Gulvfølervalg / -type	0=47k, 1=12k 3=10k, 2=15k
Pb:	Displaybelysning	0 - 50

KOBLINGSPRINSIPP

