



**FAKTA**

- Digitalt display viser faktisk temperatur.
- Impulsbrytere for justering av ønsket temperatur.
- Innebygd overvåking av driftstemp. på 75°C (sikkerhet).
- Ingen skruer på term. front.
- Tilpasset RS-16 standard.
- Barnesikring (hold "nettknapp" inne i 5 sek.).

**MICROSAFE<sup>®</sup> MTR-COOL,  
KJØLETERMOSTAT**

Kjøletermostaten MTR Cool viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres av betjeningsknapper ▲ opp og ned ▼. Av/på-knapp. Fungerer som en standard termostat med omvendt utgang.

MTR Cool er en helt ny type termostat som setter i gang kjøling (vifte etc.). Utgang slås på når temperaturen overstiger innstilt temp.

EL. NR.	NAVN	FARGE
5450309	MTR COOL, Kjøletermostat 10A, 2-polt	Hvit Plast

**TEKNISK**

Fysiske mål:	Tilpasset RS 16-standard
Spenning:	230VAC + 10/-20%
Temp.område:	5-40°C
Max belastn.:	10A

**TIPS** Idéell for bruk i serverrom for å ivareta en jevn og kontrollert temperatur.



**PARAMETERMENY**

Inn > Trykk Ned og Av/på samtidig  
Bla > Trykk Av/På-knappen  
Reset > Trykk Av/På, Opp og Ned

**PARAMETERMENY**

Meny	Funksjon	Verdi
P0:	Kalibrering av vist temp.	+5 °C
P7:	Reguleringsperiode	1 - 20 min
PA:	Gulvfølervalg / -type 1	1 (12k) / 0 (47k)
Pb:	Displaybelysning	0 - 50

**KOBLINGSPRINSIPP**

