



FAKTA

- Sensor for bruk med Mstikk 16/25A.
- Laser for riktig innstilling.
- Innebygget brakett.
- 6 års batterilevetid.
- Rask og enkel montering, og enkel i bruk.
- Memory placement function.
- Sensor kan enkelt brukes for designoppgradering i anlegg hvor Mkomfy 25R (serienummer 100000 / levert etter 1/8-2013) er montert.



MICROSAFE[®] SENSOR MKOMFY 2G

Mkomfy 2G sensor har innebygget laser, slik at man enkelt finner riktig innstilling av sensor. Den kan plasseres fra 50-120 cm over platetoppen.

Sensoren er kun 83mm lang, og har innebygget brakett for montering på vegg eller i hette/ventilator.

Leveres i 3 ulike farger, krom, hvit og sort. Velg den som passer din kundes kjøkken.

Mkomfy 2G bruker svært lite batteri og har hele 6 års batterilevetid

Sensoren "husker siste innstilling", slik at dette kun gjøres 1 gang. Etter f.eks. batteribytte vil kun riktig plassering være mulig.

Mkomfy 2G sensor kan enkelt brukes for designoppgradering i anlegg hvor Mkomfy 25R (serienummer 100000 / levert etter 1/8-2013) er montert.

EL. NR.	NAVN	KOBLING	FARGE
6251620	Mkomfy 2G Sensor, Chrome	Trådløs	Krom
6251621	Mkomfy 2G Sensor, Black	Trådløs	Sort
6251622	Mkomfy 2G Sensor, White	Trådløs	Hvit

TEKNISK KOMFYRSTIKK

Batteri:	2 x AAA
Batteribytte:	Opp til 6 år
RF:	868.100 Mhz / -6 dBm
Dimensjoner:	32 x 83mm

Komfyrvakten monteres på vegg eller i hette over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrstikken.



Benyttes sammen med Mkomfy Komfyrstikk.



PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
<http://www.ctmlyng.no>