

EX 1kV

Hengeledning

Bruksområde:

Tillatt brukt utendørs med inntil 1kV driftsspenning. Kan også benyttes som stikkledning og kryssningsledning.



Konstruksjon:

Farge: Sort

Leder: Flertrådet, komprimert, rund aluminiumsleder

Isolasjon: Værbestandig PE

Maks leder temp.: 70°C

Maks driftsspenning: 0,6/1kV

Merking:

Fasene er merket med ribber

N = Ingen

Fase 1 = 1 ribbe

Fase 2 = 2 ribber

Fase 3 = 3 ribber

Norm: HD 626-31

Tverrsn. mm ²	El.nummer	Matr.	Leder Form	Diam. mm	Ytre diam. mm	Bruddstyrke kN	Vekt kg/1000 m	Std. lengde m*
2 x 25	10 043 87	Al	Rund	6,0	19	7,50	240	500
3 x 25	10 043 88	Al	Rund	6,0	21	11,25	350	500
3 x 50	10 043 89	Al	Rund	8,3	23	22,50	580	500
3 x 95	10 043 90	Al	Rund	11,3	33	42,75	1070	500
4 x 25	10 043 91	Al	Rund	6,0	24	15,00	460	500
4 x 50	10 043 92	Al	Rund	8,3	27	30,00	770	500
4 x 95	10 043 93	Al	Rund	11,3	36	57,00	1420	500

Med forbehold om endringer

* Nominelt avvik kan forekomme, toleranse +/- 3%
5 x på forespørsel