

PRODUKTARK

OPAL PR installasjonskabel



Produktbeskrivelse: Installasjonskabel for fast forlegning, beregnet for montasje på vegg, i rør eller kanal.

Form kabel: Oval

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ledermateriale: | Entrådet glødd kobberleder |
| 2. Isolasjon: | Blyfri PVC |
| 3. Fyllkappe: | Plast |
| 4. Båndering: | Aluminiumsbånd limt til ytterkappen |
| 5. Ytre kappe: | Blyfri PVC |

Ledertverrsnitt: 2X1,5/1,5 EL.NR: 1016964 NOBB NR 55179645 EAN/GTIN: 7070483120178

Ledertverrsnitt: 2X2,5/2,5 EL.NR: 1016965 NOBB NR 56496334 EAN/GTIN: 7070483120185

Kabellengde: 10 m

ETIM Klasse: EC003248

Standard: NEK 535, IEC 60332-1/EN 50265

Prøvespenning 2,5 kV AC

Driftspenning 300/500 V

Max. ledertemperatur 70 °C

Max. kortslutningstemperatur 160 °C

Min. håndteringstemperatur 10 °C

Max. lagertemperatur 40 °C

CPR brannklasse Eca

Kapfefarge Hvit CE-merket CE LVD

Tekniske data ihht. N05VA5VH2-U

Dimensjon	Leder, Antall tråder og diameter	Levering	Ytre diameter	Ca vekt kg/km	El.nr
2x1,5/1,5	1 x 1,36	Bunt 10 m	5,8 x 8,2	90	1016964
2x2,5/2,5	1 x 1,76	Bunt 10 m	6,8 x 9,5	124	1016965