

PRODUKT DATABLAD

PFLP 250V



Bruksområde

Bruksområde:	Anbefalt som signalkabel til brannalarmanlegg, innendørs og utendørs.
Ledertemperatur:	Maks 70°C
Kortslutningstemperatur:	Maks 160°C
Håndteringstemperatur:	Min 10°C
Lagertemperatur:	Maks 40°C

Konstruksjon

Leder:	Entrådet glødd kobberleder
Isolasjon:	Blyfri PVC
Ledermerking:	Sort, rød
Opplegg:	Sammensnodde ledere
Fyllkappe:	Blyfri PVC
Jordleder:	Blank kobberleder
Metallkappe:	Aluminiumsbånd (limt til ytterkappen)
Ytre kappe:	Blyfri PVC
Farge:	Hvit

Teknikk

Standard:	NEK 538, IEC 60332-1/EN 50265
Driftspenning:	250V
Prøvespenning:	2kV AC
CPR klasse:	E _{ca}
CE-merket:	LVD

NO-N01VA5V-U

Dimensjon	Leder Antall tråder og diameter	Skjermteversnitt	Leverings- lengde	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	GTIN nr
mm	mm	mm ²	m	mm	kg/km		
2X1/1	1 x 1,03	0,8	T/500	7,1	75	1016971	7070483120246

Produseres for Onninen av: NKT AS