

Bruksområde:

Industrikabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. Kabelen er dobbeltisolert og kan forlegges direkte i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.

Leder temperatur	Max. 70°C
Håndteringstemperatur	Min . 5°C

Konstruksjon:

Leder	Entrådet, rund, glødd kobberleder
Isolasjon	PVC
Leder-merking	3-leder: Gul/grønn, blå, brun 4-leder: Gul/grønn, brun, sort, grå 5-leder: Gul/grønn, blå, brun, sort, grå
Fyllkappe	Plast
Ytre kappe	PVC
Kappefarge	Hvit

Teknikk

Standard	NEK, HD 21,4
Driftspenning	300/500V
Prøvespenning	2,5 kV AC



PFXP entrådet:

Dimensjon	Leder: antall tråder og diameter	Levering	Ytre diameter	Ca. vekt	El.nr
mm ²	mm	m	mm	kg pr.km	
3G1,5	1 x 1,36 ER	T/500	9,0	125	10 343 20
4G1,5	1 x 1,36 ER	T/500	9,5	150	10 343 22
3G2,5	1 x 1,76 ER	T/500	10,5	175	10 343 21
4G2,5	1 x 1,76 ER	T/500	11,0	210	10 343 23
5G1,5	1 x 1,76 ER	T/500	10,6	190	10 343 26
5G2,5	1 x 1,76 ER	T/500	12,4	271	10 343 25
3G1,5	1 x 1,36 ER	S/300	9,0	125	10 394 36
3G2,5	1 x 1,76 ER	S/200	10,5	175	10 394 37
4G1,5	1 x 1,36 ER	S/200	9,5	150	10 394 50
4G2,5	1 x 1,76 ER	S/200	11,0	210	10 394 51