

DEFROST SNOW 230V, toleder varmekabelelementer 28 W/m

DEFROST SNOW/2R 640/28

Nexans art.nr.: 10092292

El.nr.: 1036680

GTIN: 7045210034400

Defrost snow toleder TXLP varmekabel for snø- og ismelting

BESKRIVELSE

DEFROST SNOW er en komplett toleder varmekabel med integrert skjult skjøt og 10 m kald tilleder. Den er ideell for snøsmelteinstallasjoner i oppkjørsler, parkeringsplasser, trapper, osv.

Elementene kan installeres instøpt i betong, i settelag under belegningsstein, eller direkte i varm asfalt med temperatur opp til 160 °C.



YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDS

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60800



Skjøt type
Skjult



Flammehemmende
IEC 60332-1



Min. bøyeradius v/gjentatt bøying eller bearbeiding
5 (xD)

DEFROST SNOW 230V, toleder varmekabelelementer 28 W/m

DEFROST SNOW/2R 640/28

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Antall ledere	2
Ledertype	Entrådet
Isolasjon	PEX
Jordtråd	Fortinnet kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Rød
Skjøt type	Skjult

Dimensjonsegenskaper

Nettvekt (ca.)	2,1 kg
Nominell ytre diameter	7,0 mm

Elektriske egenskaper

Nominell effekt	640 W
Nominell elementmotstand	82,7 Ohm
Maks. elementmotstand	91 Ohm
Min. elementmotstand	78,6 Ohm
Driftsspenning (V)	230 V

Bruksegenskaper

Elementlengde	22,9 m
Flammehemmende	IEC 60332-1
Maks. driftstemperatur ytre kappe	65 °C
Metereffekt	28 W/m
Min. bøyeradius v/gjentatt bøying eller bearbeiding	5 (xD)
Tillederlengde	10 m