

Installasjonskabel PR, limt skjerm



Bruksområde:

Husinstallasjonskabel til fast opplegg innen - og utendørs

Leder temperatur	Max. 70°C
Kortslutningstem	Max. 160°C
Håndteringstemperatur	Max. 10°C
Lagertemperatur	Max. 40°C

Konstruksjon:

Leder	Entrådet, glødd kobberleder
Isolasjon	Blyfri PVC
Leder-merking	Blå, brun
Fyllkappe	Plast
Ytre kappe	Blyfri PVC
Kapfefarge	Hvit
Jordleder	Blank kobberleder
Metalkappe	Aluminiumsbånd (limt til ytterkappe)

Teknikk

Standard	NEK 535, IEC 60332-1/EN 50265
Driftspenning	300/500V
Prøvespenning	2,5 kV AC

N05VA5VH2-U:

Dimensjon mm ²	Leder antall tråder og diameter	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	El.nr
mm ²	mm ²	m	mm ²	kg pr.km	
2 x 1,5/1,5	1 x 1,36	B/50	5,8 x 8,2	90	10 394 32
2 x 1,1/1,5	1 x 1,36	T/500	5,8 x 8,2	90	10 394 42
2 x 2,5/2,5	1 x 1,76	B/50	6,8 x 9,5	124	10 394 33
2 x 2,5/2,5	1 x 1,76	T/450	6,8 x 9,5	123	10 394 43

N05VA5V-U

3 x 1,5/1,5	1 x 1,36	B/50	8,4	134	10 394 34
3 x 1,5/1,5	1 x 1,36	T/350	8,4	134	10 394 44
3 x 2,5/2,5	1 x 1,76	B/50	10,2	196	10 394 35
3 x 2,5/2,5	1 x 1,76	T/250	10,3	196	10 394 45