

TXXI (RZ1-K) 1kV Cu

Dobbeltisolert,
halogenfri koblings-
kabel med Cu-leder

Bruksområde:

Tillatt brukt innendørs i alle rom,
unntatt eksplosjonsfarlige, i anlegg
med inntil 1kV driftsspenning.
Kan også benyttes som jordkabel,
hvis den beskyttes med rør.
Kortslutningssikker.



Konstruksjon:

Farge: Grønn

Leder: Mangetrådet kobber

Max. leder temp.: 90°C

Isolasjon: Halogenfri

Ytre kappe: Halogenfri

Normer:

IEC 60332-1

IEC 60332-3

IEC 60754

IEC 61034

Tverrsnitt mm ²	EL.nummer	Ledertype	Leder Form	Diam. mm	Ytre diam. mm	Vekt kg/1000 m	Amp*
1 x 95	10 470 16	MT	Rund	12,1	17	930	405
1 x 150	10 470 18	MT	Rund	15,4	21	1450	545
1 x 240	10 470 20	MT	Rund	19,6	27	2300	735
1 x 300	10 470 21	MT	Rund	23,0	31	2900	845
1 x 400	10 470 22	MT	Rund	27,0	35	3900	1015
1 x 630	10 471 24	MT	Rund	34,5	40	6500	1340

Med forbehold om endringer

MT = Mangetrådet (kl. 5). * Flat forlegning i luft min kabeldiameter avstand mellom kablene NEN 62,75.

HALOGENFRI