

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Kabelskjøt 24kV 1x16-95mm <sup>2</sup> Varmkrymp med mekaniske hylser |
| El nummer   | 1165440                                                               |
| Produkttype | CHMSV N24 1695                                                        |
| GTIN        | 7070701134024                                                         |
| ETIM-klasse | EC001169                                                              |



PRODUKTBESKRIVELSE

Skjøt av type CHMSV er egnet for alle typer PEX og plast isolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Spenningsområde fra 12-36 kV. Tillater bruk på kabler med forskjellige tverrsnitt.

Beskrivelse:  
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en optimal feltstyring under alle driftsforhold. Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.  
Mekaniske skjøtehylser med et halvledende deksel som sørger for en sikker fordeling av feltet, og minsker risikoen for partielle utladninger.  
Umiddelbar klar til bruk etter montasje.  
Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for en fase.  
Settet har ubegrenset lagringstid.

- Innhold:
- Tykkvegget varmkrymp isolasjonsslanger
  - Tykkvegget varmkrymp ytre slange med lim
  - Feltfordeler i silikon
  - Kobberskjerm
  - Fjærklemmer
  - Mekanisk skjøtehylse
  - Feltfordeler mastik
  - Påføringsverktøy
  - Silikonsevietter
  - PVC-teip
  - Montasjeveiledning

Hvis kabelen skal kappetestes må det legges en ledende forbindelse over skjøten mellom det ledende sjiktet på hver side av skjøten. (Følger ikke med i settet).

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 720 mm  |
| Høyde  | 140 mm  |
| Bredde | 160 mm  |
| Vekt   | 1 600 g |

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieell 12-36kV

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Spenning                    | 12-24 kV                                                                              |
| Antall faser                | 1                                                                                     |
| Tverrsnitt 12 kV            | 50-95 mm²                                                                             |
| Tverrsnitt 24 kV            | 16-95 mm²                                                                             |
| Min PEX diameter            | 14,7 mm                                                                               |
| Inkludert kontaktmaterieell | Skru                                                                                  |
| Standard                    | cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, iec 61238-1, din vde 0278, iec 61442 03/2005 |

Kabelskjøter 12-36kV - Bruksområde

|                    |    |
|--------------------|----|
| Forlegning i jord  | Ja |
| Brønner og kanaler | Ja |