



Onnnline Jetfix PP16 og PP20 Halogenfri rør

Onnnline Jetfix er grå korrugerte rør, bøyelig og selvuttvinnende - til inntrekking av kabel og ledninger. Løsningen kan brukes ved innendørs fast forlegning, i tørre og våte rom, samt utendørs der den må beskyttes mot direkte sollys. Jetfix 16/20 har forbeholdt innerside som gir en lettere inntrekning på kabel og ledning. Halogenfrie produkter brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet til å komme seg i sikkerhet ved brann. Oppspolingsform i plast coil hvor det avspoles direkte eller vha avspolingsverktøy. El.nr 1210871 og 1210872



KONSTRUKSJON

RØR	
Standard	EN 61386-1 61386-22 ICTA 34423
Korrugert PP Flex rør	Polypropylen, grå, halogenfri, korrugert, fleksibel, brannhemmende og selvslukkende
Mekanisk styrke	750 N
Merking	Meter merket 0-100 EN, dato og meter
Temperatur - drift	Område -25 - + 70°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - + 50°C
Bøyeradius	8 x D
Brannegenskap	EN 61386-1
Max ledertmotstand	>100MΩ ved 500V på 1 minutt
Test	EN 61386-1, 61386-22
Elektrisk test	>2,0kV 50Hz i 15 minutter

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
KEMA-kur	TC 34423
Eco Label	Godkjent for svanebygg

Ledertverrsnitt mm ²	Vekt KG/100m	Forpakning	Lengde forpakning
Jetfix PP16	4,9	Coil	100
Jetfix PP20	7,6	Coil	50