

1210878 – Onnline universalklemme 1xAl/Cu 25-150mm² BLå



1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 16 mm og har SW 6 unbraco.

Avmantlingslengde på leder =20 mm.

Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue

Product name: Connector 1xAL/Cu 25-150 mm² (Grey). Wires: 1xAL/Cu 25-150 mm²

Norminal	Cu	320 A
Current	Al	290 A
Norminal voltage		1000 V
Max. Current	Cu	
(US)	Al	
Max. Voltage (US)		
Max. Cross section		150 mm ²
Tightening torque	25-50 mm ²	14 Nm
	70-150 mm ²	35 Nm
	150 mm ²	30 Nm
Max. Operating temperature		80 °C
IP-protection		IP20
Standards		EN61238-1; EN60947-7-1; UL1059
Color/Material		Grey RAL 70/35/PA66
Mounting/Connection		DIN-rail mounting
L x H x B mm	84 x 54 x 31	

