

1210884 – Onnline universalklemme 1xAl/Cu 35-240mm² blå



1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstige klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 20 mm og har SW 8 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 30 mm.

Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue

Norminal	Cu	425 A
Current	Al	380 A
Norminal voltage		1000 V
Max. Current	Cu	-
(US)	Al	-
Max. Voltage (US)		-
Max. Cross section		240 mm ²
Tightening torque	35-120mm ²	26Nm
	150-240mm ²	46 Nm
	-	- Nm
Max. Operating temperature		80 °C
IP-protection		IP20
Standards		EN61238-1; EN60947-7-1; UL1059
Color/Material		Grey RAL 70/35/PA66
Mounting/Connection		DIN-rail mounting
L x H x B mm	106 x 65 x 37	