

1210886 – Onnline universalklemme 2xAl/Cu 1,5-50mm² grå



1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstige klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 10 mm og har SW 5 unbraco.

Avmantlingslengde på leder =15 mm.

Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue

Norminal	Cu	320 A
Current	Al	290 A
Norminal voltage		1000 V
Max. Current	Cu	
(US)	Al	
Max. Voltage (US)		-
Max. Cross section		50 mm ²
Tightening torque	1,5-2,5 mm ²	1,5 Nm
	4-10 mm ²	5 Nm
	16-50 mm ²	10 Nm
	-	- Nm
Max. Operating temperature		80 °C
IP-protection		IP20
Standards		EN61238-1; EN60947-7-1; UL1059
Color/Material		Grey RAL 70/35/PA66
Mounting/Connection		DIN-rail mounting
L x H x B mm	47,6 x 43,2 x 30	