

## 1210892 – Onnline universalklemme 2xAl/Cu 25-150mm<sup>2</sup> grå



1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 16 mm og har SW 6 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 20 mm.

Benytt mothold ved tilltrekning av kontaktskrue

|                            |                       |                                |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Norminal                   | Cu                    | 320 A                          |
| Current                    | Al                    | 290 A                          |
| Norminal voltage           |                       | 1000 V                         |
| Max. Current               | Cu                    | -                              |
| (US)                       | Al                    | -                              |
| Max. Voltage (US)          |                       | -                              |
| Max. Cross section         |                       | 150 mm <sup>2</sup>            |
| Tightening torque          | 25-50 mm <sup>2</sup> | 14 Nm                          |
|                            | 70-150mm <sup>2</sup> | 30 Nm                          |
|                            | -                     | -                              |
|                            | -                     | - Nm                           |
| Max. Operating temperature |                       | 80 °C                          |
| IP-protection              |                       | IP20                           |
| Standards                  |                       | EN61238-1; EN60947-7-1; UL1059 |
| Color/Material             |                       | Grey RAL 70/35/PA66            |
| Mounting/Connection        |                       | DIN-rail mounting              |
| L x H x B mm               | 84 x 54 x 50,9        |                                |