


online


Minikanal med klebefolie




Online kanal med klebefolie og hengseloverdel. Vegg og takkanaler består av blyfritt polyvinylklorid. Leveringslengde er på 2000mm. Minikanalene er utstyrt med en spesiell klebefolie, som gjør det mulig å feste minikanalene på ulike underlag. Underlaget må være støvfritt og rent. De leveres i farge ren hvit.




Type	Farge	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Kanal MD4	Hvit	2000	224	12 365 20




Type	Farge	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Kanal MD7	Hvit	2000	100	12 365 21



Type	Farge	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Kanal MD12	Hvit	2000	80	12 365 22



Type	Farge	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Kanal MD17	Hvit	2000	56	12 365 23




online

onnnline


Onnline kanal




Onnline vegg- og takkanaler består av blyfritt polyvinylklorid. Leveringslengden er på 2000mm. Kanalen består av kanaloverdel og -underdel og kan leveres i fargen ren hvit. Systembunnperforeringen muliggjør monteringen selv under vanskelige forhold. Ved hjelp av spesielle låsekonturen til overdelen sikres en perfekt plassering. Med det systembetingete tilbehøret er en optisk flott legging av kanalen mulig i enhver monteringssituasjon.




Type	Farge	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Kanal 10020	Hvit	2000	96	12 365 28




Type	Farge	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Kanal 10030	Hvit	2000	64	12 365 29



Type	Farge	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Kanal 20050	Hvit	2000	42	12 365 54



Type	Farge	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Kanal 25040	Hvit	2000	24	12 365 55




onnnline

onnnline


Minikanal med klebefolie




Onnline kanal med klebefolie og løst lokk. Vegg og takkanaler består av blyfritt polyvinylklorid. Leveringslengde er på 2000mm. Minikanalene er utstyrt med en spesiell klebefolie, som gjør det mulig å feste minikanalene på ulike underlag. Underlaget må være støvfritt og rent. De leveres i farge ren hvit.




Type	Farge	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Kanal 15030	Hvit	2000	48	12 365 30



Type	Farge	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Kanal 15040	Hvit	2000	36	12 365 31



Type	Farge	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Kanal 20020	Hvit	2000	48	12 365 32



onnnline


onnnline

Onnnline Føringskanal





Onnnline vegg- og takkanaler består av blyfritt polyvinylklorid. Leveringslengden er på 2000mm. Kanalen består av kanaloverdel og -underdel og kan leveres i fargen ren hvit.



Systembunnperforeringen muliggjør monteringen selv under vanskelige forhold. Ved hjelp av spesielle låsekonturen til overdelen sikres en perfekt plassering. Med det systembetingete tilbehøret er en optisk flott legging av kanalen mulig i enhver monteringssituasjon.




Type	Farge	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Kanal 40060	Hvit	2000	24	12 365 33



Type	Farge	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Kanal 60060	Hvit	2000	32	12 365 56



Type	Farge	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Kanal 60110	Hvit	2000	16	12 365 57



onnnline

online



Monteringsskinne 35 x 7,5 mm etter DIN EN 60715 (tidligere DIN EN 50022).

Type	Stål	Lengde mm	Forp. meter	EL nr
Online Skinne	Galvanisert	2000	50	12 365 19

Profil: 35 x 7,5 mm Lengde: 2000 mm stål, galvanisert, transparent passivert

