

Isolert overgangsklemme AL/CU 16-50 mm² - isolert kl. II Nemko sertifikat

Leveres med dobbelisolert superfleksibel ledning!
Til bruk som overgang fra AL/CU inntakskabel til hovedsikring.
Kobberledningen (type SKK kl. II, 16 mm²) er ferdig konfeksjonert.



VIKTIG!

Overgangen leveres med momentskrue - skru til toppskruen knekker av - ferdig montert. Delen som sitter tilbake er isolert og kan kun åpnes med verktøy slik normen for klasse II isolasjon krever.

Kan benyttes for kabel opp til 50 mm² uten avisolering av kabelens mantel.
Kl II isolert kabel - trenger ikke forsterket isolasjon!

Enkel logistikk

Leveres i to forskjellige grunnsett - kort og lang med fasefarger.
Ta med deg grunnsett, komplettere så med blå og gul/grønn i lengder som passer din installasjon.

Tips:

Om du trenger andre lengder enn det som lagerføres, bruk da ganske enkelt sort 2000 (12 104 13) kapp til ønskede lengde, og tre vanlig PVC strømpe på denne for å fargemerke. Vanlig PVC strømpe kan du benytte fordi ledningen er dobbeltisolert.

Dimensjoner:

Farge	Lederlengde	El.nummer
Kort sett i fargene sort, grå, brun (3 stk)	345	12 365 24
Gulgrønn	345	12 365 25
Blå/gulgrønn	345/345	12 365 26