



Opal k-rør

PP 16/20

PP korrugerte rør - bøyelig og selvutvinnende - brukt jvf. EN 61386-1.

Løsningen kan brukes ved innendørs fast for legning, i tørre og våte rom, samt utendørs der den må beskyttes mot direkte sollys. Gir personer mulighet til å komme seg i sikkerhet ved brann. Oppspolingsform i plast coil hvor det avspoles direkte eller v.h.a. avspolingsverktøy.



Bolig



Innendørs



Innmuret



Lav
røykutvikling



Selv-
slukkende



Elsene
gasser



RoHS



Reach



Leder
oppbygging



CPR
EN50575



KONSTRUKSJON

RØR	
Standard	EN 61386-1 61386-22 ICTA 34423
Korrugert PP flex rør	Polypropylen, grå, korrugert, fleksibel, brannhemmende og selvslukkende
Mekanisk styrke	750 N
Merking	Meter merket 0-100 EN, dato og meter
Temperatur - drift	Område -25 - + 70°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - + 50°C
Bøyeradius	8 x D
Brannegenskap	EN 61386-1
Max ledemotstand	>100MΩ ved 500V på 1 minutt
Test	EN 61386-1. 61386-22
Elektrisk test	>2,0kV 50Hz i 15 minutter

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
CPR	305/2011/EU



Opal k-rør

PP 16/20

PP korrugerte rør - bøyelig og selvutvinnende - brukt jvf. EN 61386-1.

Løsningen kan brukes ved innendørs fast for legning, i tørre og våte rom, samt utendørs der den må beskyttes mot direkte sollys. Gir personer mulighet til å komme seg i sikkerhet ved brann. Oppspolingsform i plast coil hvor det avspoles direkte eller v.h.å. avspolingsverktøy.



Bolig



Innendørs



Innmuret



Lav
røykutvikling



Selv-
slukkende



Etsene
gasser



RoHS



Reach



Leder
oppbygging



CPR
EN50575



CE

Ledertverrsnitt mm ²	Vekt KG/100m	El. nummer	Lengde forpakning
Opal k-rør 16mm	4,9	1236593	25
Opal k-rør 20mm	7,6	1236594	25