

ELIT AS

Jordspyd - EC000492

ELIT 3,0M58

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,254 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en tykkelse på ø14,2mm og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss.

El.nummer: 1240327**Art.nummer:** 301 000 34**GTIN nummer:** 7070810000845**Dimensjon:** ø14,2 x 3000mm**Materialet:** Stål**Overflatebehandling:** Nikkelbelagt med elektrolyttisk pålagt kobber**Øvrige opplysninger:** Kobbertykkelse større en 254um**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ingen

Ettersyn/kontroll

Ingen

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Jordspyd - EC000492

ELIT 3,0M58

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av den elektriske installasjonen

Garanti og vilkår

Garantert fri for feil ved levering

Fuktbestandighet

God. Lagres tørt før bruk.

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Skjøtes med koniske hylser

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no