




Profesjonelle innstikklemmer for sikker tilkobling av både massive og flertrådede ledere

Egenskaper og fordeler



HelaCon Plus innstikklemmer gir deg en enkel, rask og sikker tilkobling av kabler og ledninger i elektroinstallasjoner i bygg, i koblingsbokser, kontrollpaneler og sikkerhet/alarmsystemer. Med HelaCon Plus kan man kombinere både massive og flertrådede ledere i samme klemme (0.5-2.5mm²)



Massiv 0.5 - 2.5mm²



Flertrådet 0.5 - 2.5mm²



Fintrådet




Seks forskjellige størrelser, fra 2 til 8 poler, gir deg optimal fleksibilitet til å velge klemme for ditt behov. De 100 % transparente klemmene gir en unik visualitet for kontroll av tilkoblingene.




HelaCon Plus – med nyutviklet dobbel fjærteknologi.

Påføringsmetode

- Skru av strømmen før tilkobling eller fjerning av klemmene
- Enhver kombinasjon av massiv og flertrådet kan kombineres i samme klemme
- Avmantlingslengde: ca 11mm
- HelaCon-serien er 100% transparent og gjør at du lett kan sjekke om lederene er ført helt inn klemmen
- Spenningstest ved hjelp av et voltmeter og testhull i front
- For å fjerne en leder, vri klemmen frem og tilbake mens du samtidig drar lederen ut



Separat testhull i front



Det doble fjærsystemet sørger for en lettere innføring av ledere.

Nyutviklet dobbelt fjærsystem

Jo flere ledere som skal kobles sammen, for eksempel i en veggbox, jo viktigere er det at selve tilkoblingene kan gjøres på en enkel og ikke minst sikker måte.

Dette var utgangspunktet for utviklingen av det nye doble fjærsystemet. Hver fjær har sin spesielle funksjon. Den første fjæren er konstruert slik at man ikke trenger å bruke så stor kraft når man fører lederen inn i klemmen, - noe som er spesielt gunstig ved bruk av myke ledere. Den andre fjæren sørger for at lederen holdes skikkelig på plass. Resultatet blir da en komfortabel og sikker tilkobling.



Lettere innføring og sikker tilkobling takket være nytt dobbelt fjærsystem.


Materialdata	
Materiale hus	Polykarbonat (PC)
Messingbelagt plate	Fortinnet kobber
Materiale fjær	Rustfritt stål (SS)
Max strømstyrke	24 A
Max spenning	450 V (VDE), 600 V (cULus)
Ledertverrsnitt (cULus)	AWG 12 til 22 mm massiv/flertrådet
Ledertverrsnitt (VDE)	0.5 til 2.5mm² massiv/flertrådet (maks 7 kordeler)
Avisoleringslengde	11mm
Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemperatur	-30°C til 110°C (VDE), -30°C til +105°C (cULus)
Sertifisering	VDE, NEMKO, SEMKO, FIMKO, DEMKO, KEMA-KEUR, CE, cULus, Tyske Lloyds, ENEC



HelaCon Plus: 100% transparent




HECP-2




HECP-3




HECP-4



HECP-5



HECP-6



HECP-8

Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Antall ledere	Bredde (W)	Høyde (H)	Dybde (D)	Pakn.
148-90000	12 435 32	HECP-2	Transp. (CL), Gul (YE)	2	11,75	10,45	19,00	100
148-90001	12 435 33	HECP-3	Transp. (CL), Orange (OG)	3	15,90	10,45	19,00	100
148-90002	12 435 34	HECP-4	Transp. (CL)	4	20,05	10,45	19,00	75
148-90003	12 435 35	HECP-5	Transp. (CL), Blå (BU)	5	24,20	10,45	19,00	50
148-90004	12 435 36	HECP-6	Transp. (CL), Fiolett (VT)	6	28,35	10,45	19,00	50
148-90005	12 435 38	HECP-8	Transp. (CL), Grå (GY)	8	36,65	10,45	19,00	40

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Godkjenninger, for detaljert info, se vår hovedkatalog.