



Teknisk informasjon

Serie	OptiLine
Produktnavn	OptiLine 45
Installasjonssystem	Stav
Produkt eller type komponent	Stav
Type av installasjonsstav	Fire installasjonsbokser
Pole / post overflate	Pulverlakkert
Pol fikse modus	Frittstående

Komplementær

CMS inst produktet legge info	Fleksibel slange 2000 mm
Fargetone	Polar white (RAL 9003)
Frontåpning	45 mm
Materiale	Aluminium pulverlakkert
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	2150 mm
Dybde	140 mm
Bredde	149 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil