

FDV

Wall-Dog 6,5X70 panhode Torx (T25) krom (25430)
El.nr. 1339155

Høyde (mm)	6,5
Bredde (mm)	6,5
Lengde (mm)	70
Vekt (g)	50



En herdet universalskrue, skrue og anker i en, som kan benyttes i de fleste bygningsmaterialer. Skruen har en gjengeutforming som er patentert.

Forboring med Ø 5 mm bor, i materialer av stein, betong og tegel. Skru inn uten bruk av plugg. Hullet blåses rent når det er horisontal montering.

Utformingen av gjengene gjør at den sitter svært godt, selv i gips.

- Gipsplater, min. 12 mm
- Sponplater
- Finerplater
- Plywood plater
- Treverk
- Betong
- Tegl

Antall pr. pakke: 100 stk

Skruekerne:	3,7 mm
Bredde inkl. gjenger:	6,5 mm
Innskruvnings-dybde:	29 mm
Materiale:	Herdet stål
Hodeform:	Panhode, blank
Skruespor:	Torx
Lastverdi Betong C25 Bruddlast:	Uttrekk(kN) 2,00 - Skjær (kN) 4,80
Lastverdi Betong C25 Arbeidslast:	Uttrekk(kN) 0,70 - Skjær (kN) 1,60
Lastverdi Gips min.12mm Bruddl.:	Uttrekk(kN) 0,40 - Skjær (kN) 0,60
Lastverdi Gips min.12mm Arb.la.:	Uttrekk(kN) 0,13 - Skjær (kN) 0,20
Lastverdi Teglstein Bruddlast:	Uttrekk(kN) 0,60 - Skjær (kN) 2,90
Lastverdi Teglstein Arbeidslast:	Uttrekk(kN) 0,20 - Skjær (kN) 1,00



Lastverdi Murstein Bruddlast: Uttrekk(kN) 1,00 - Skjær (kN) 2,00
Lastverdi Murstein Arbeidslast: Uttrekk(kN) 0,33 - Skjær (kN) 0,70

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

