

Onnline Komfyrvakt MicroSense

El. nr. : Sølv 14 901 16, Hvit 14 901 17, Sort 14 901 18

GTIN: Sølv 7070483105168, Hvit 7070483105175, Sort 7070483105182

PRODUKTBESKRIVELSE

Komfyrvakten består av en sensor som monteres over platetoppen; under avtrekkshette, på vegg eller i tak, og en styringsenhet hvor komfyren/platetoppen tilkobles.

Komfyrvakten overvåker platetoppens temperatur og endringen av den. I en farlig situasjon avgir komfyrvakten en alarm og slår av spenningen til koketoppen.

Bruksområde:

Bare til innendørs bruk i private husholdninger på koketopper t.o.m 90 cm bredde. Skal ikke benyttes i storkjøkken eller med platetopper ment for profesjonell bruk!

Mål forpakning (h x l x b): 53 x 225 x 155

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring av sensorens overflate

Rengjør varmesensoren ved å tørke av den med en lofri klut fuktet med såpevann.

Ettersyn kontroll / regelmessig test

Ikke aktuelt.

Systemet har automatisk selvdiagnose (patentert) og trenger ikke vedlikehold eller testing.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Ikke aktuelt

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Varmesensoren drives med ett CR2032 knappcellebatteri med forventet levetid inntil 6 år avhengig av bruken. Batteri skiftes iht. produktets brukermanual. Batterialarmen signalerer 1–2 måneder før batteriene går tomme. Det anbefales imidlertid at batteriet byttes umiddelbart ved varsel da platetoppen bare kan brukes i 5 minutter om gangen dersom batteriet går tomt (EU-krav).

Garanti og vilkår

I tillegg til den lovbestemte garantien fra forhandleren har dette produktet en 5 års produsentgaranti som dekker mangler i materiale eller utførelse.

Garantien er begrenset til erstatning eller reparasjon av mangelfulle komponenter. Ved garantikrav, kontakt forhandleren for instruksjoner.

Det godtas bare autoriserte returer med komplett beskrivelse av mangelen.

Se produktets brukermanual for fullstendige garantivilkår!