


## FDV - GST18i3 Fordeler, 1:2, Sort

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 155500548                                                    |
| EI-nummer:            | 1558941                                                      |
| Leverandørens varenr. | 92.030.3053.1                                                |
| Type betegnelse:      | GST18i3VK2P1T V SW                                           |
| GTIN-nr.:             | 4049088321566                                                |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                                        |
| Sertifikat:           |                                                              |
| Etim-klasse:          | EC002567 - Kompaktfordeler for pluggbar bygningsinstallasjon |
| Tolltariff:           | 85366900                                                     |
| Salgsenhet:           | Stk                                                          |
| Blokk nr.:            | 030101                                                       |



### Beskrivelse

GST18i3 3-pol fordelere finnes i konfigurasjonene 1:1, 1:2, 1:3 og 1:5. Alle fordelere har 1 HAN-kontakt for tilkopling av strøm og 1 eller flere HUN-kontakter som strømuttak. Fordelerne finnes i hvit og sort farge. Fordelerne er meget kompakte og har innebygget låsefunksjon for kontaktene. Unntaket er T-fordelere (1:3) som ikke har låsebrakett på T-kontakten (det forutsettes at plugg som skal tilkoples er utrustet med låsebrakett).

### Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Fordeler Farge: Sort Lengde: Poler: 3 mm2:

### ETIM-egenskaper

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Merkespenning                    | 250        |
| Merkestrøm                       | 20         |
| Antall poler                     | 3          |
| Beskyttelsesklasse IP            | IP20       |
| Antall innganger                 | 1          |
| Antall utganger                  | 2          |
| Polmerking                       | L, N, PE   |
| Mekanisk koding                  | Ja         |
| Fargekoding/kontaktinnsats       | Svart      |
| Halogenfri                       | Ja         |
| Kapslingsmateriale               | Polyamid   |
| Kontaktmateriale                 | Andre      |
| Overflatebehandling av kontakter | Sølvbelagt |
| Forurensningsgrad                | 2          |
| Type merkespenning               | 4          |
| Lengde                           | 44         |
| Høyde                            | 43         |



|               |            |
|---------------|------------|
| Bredde        | 28,2       |
| Type fordeler | T-fordeler |

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.