

# FDV - GST18i5 Kabel, Han-Fri, 1m, 2.5mm<sup>2</sup>, Sort

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 155500563                                                 |
| EI-nummer:            | 1558960                                                   |
| Leverandørens varenr. | 92.258.1004.1                                             |
| Type betegnelse:      | GST18i5KS-S 25 10SW                                       |
| GTIN-nr.:             | 4015573351035                                             |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                                     |
| Sertifikat:           |                                                           |
| Etim-klasse:          | EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem |
| Tolltariff:           | 85444200                                                  |
| Salgsenhet:           | Stk                                                       |
| Blokk nr.:            | 030102                                                    |



## Beskrivelse

Produktfamilie GST18i5 - Prefabriert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 5-pol innebærer L3, N, PE, L2 og L1. Alle ledere har tverrsnitt 2,5mm<sup>2</sup>. Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.258.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)  
y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,  
z - 1=sort kode 1 , 2=hvitt kode 1 ,

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Fri Farge: Sort Lengde: 1 Poler: 5 mm<sup>2</sup>: 2,5

## ETIM-egenskaper

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Merkespenning              | 250                             |
| Merkestrøm                 | 20                              |
| Antall poler               | 5                               |
| Beskyttelsesklasse IP      | IP20                            |
| Type klargjort kabel       | Tilførselsledning for apparater |
| Utførelse side 1           | Støpsel                         |
| Utførelse side 2           | Fri ende                        |
| Behandling av kabelender   | Ultralydfortettede lederender   |
| Total lengde               | 1                               |
| Mekanisk koding            | Ja                              |
| Fargekoding/kontaktinnatts | Svart                           |
| Kapslingsfarge             | Svart                           |
| Kabeltype                  | H05VV-F                         |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Avmantlingslengde                     | 35             |
| Avisoleingslengde                     | 9              |
| Farge på yttermantel                  | Svart          |
| Polmerking                            | 3, N, PE, 2, 1 |
| Nominelt ledertverrsnitt              | 2,5            |
| Kabel kontinuerlig temperaturbestandi | 70             |
| Halogenfri                            | Nei            |
| Overflatebehandling av kontakter      | Fortinnet      |
| Forurensningsgrad                     | 2              |
| Type merkespenning                    | 4              |

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.