

# FDV - RST 3pol, Han, Skruklemme, Ø6-10, Sort

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 155500869                                                       |
| EI-nummer:            | 1569448                                                         |
| Leverandørens varenr. | 96.032.4053.1                                                   |
| Type betegnelse:      | RST20I3S S1 ZR1 V SW                                            |
| GTIN-nr.:             | 4015573769700                                                   |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                                           |
| Sertifikat:           |                                                                 |
| Etim-klasse:          | EC002560 - Plug-in kontakt for hurtigkoblet installasjonssystem |
| Tolltariff:           | 85369010                                                        |
| Salgsenhet:           | Stk                                                             |
| Blokk nr.:            | 030101                                                          |



## Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skru for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkopling eller med fjærtilkopling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skru for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Skru IP: 67 Type: Han Farge: Sort Lengde: Poler: 3 mm<sup>2</sup>:

## ETIM-egenskaper

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Merkespenning                     | 250         |
| Merkestrøm                        | 20          |
| Antall poler                      | 3           |
| Beskyttelsesklasse IP             | IP66        |
| Tilkoblingstype                   | Skrukobling |
| Modell / utførelse                | Støpsel     |
| Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet) | 6 - 75      |
| Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)  | 6 - 75      |
| Antall tilkoblinger per pol       | 1           |
| Polmerking                        | L, N, PE    |
| Mekanisk koding                   | Nei         |
| Fargekoding/kontaktinnsats        | Svart       |
| Med strekkavlastning              | Ja          |



|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Kapslingsmateriale               | Polyamid   |
| Halogenfri                       | Ja         |
| Kontaktmateriale                 | Andre      |
| Overflatebehandling av kontakter | Sølvbelagt |
| Forurensningsgrad                | 3          |
| Type merkespenning               | 4          |
| Lengde                           | 80,4       |
| Høyde                            | 34,6       |
| Bredde                           | 34,6       |

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.