

FDV - JORDFEILAUTOMAT DS202CRM C40A 30mA

JORDFEILAUTOMAT DS202CRM C40A 30mA



Produktinformasjon

Elnr:	1629824
ABB identnr:	2CSR772140R1404
Varenavn:	JORDFEILAUTOMAT DS202CRM C40A 30mA
Varebetegnelse:	DS202CR M C40 A30
EAN:	4022903034629
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	"DS 202CR M A type, AP-R, B- og C-, Bk-, Ck-karakteristikk DS 202CR - der størrelsen betyr noe!

DS 202CR gir maksimal beskyttelse på bare 2 moduler (fullstendig vern i begge poler). Den er utstyrt med Type A jordfeilbryter, men kan også fås i AP-R-versjonen som gir enda høyere beskyttelse mot støy som genereres i strømmettet ved 50/60Hz eller 110V.

Funksjoner: Den gir beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, i tillegg til å håndtere sinusformede jordfeilstrømmer og pulserende DC-jordfeilstrømmer. AP-R-versjonen er det beste kompromisset mellom sikkerhet og oppetid, da den er designet for å unngå uønskede avbrudd. Den beskytter mot både indirekte og direkte berøring og overvåker samt isolerer resistive og induktive belastninger.

Applikasjoner: Den passer for bruk i boliger, forretningsbygg og industrien.

Standard: IEC/EN 61009
Icn=10 kA"

Teknisk info

Standard:	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
ETIM:	EC000905 - Jordfeilautomat
Vedlikehold:	Testknapp skal betjenes hver 6. mnd