

**FDV: 1740203**

**Produkt:** IP54 sikr.skap TS4 tomt  
**El-nummer:** 1740203  
**GTIN:** 7090008551072  
**Fabrikat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC002277  
**Blokknummer:** 230402  
**Leverandørens varegruppe:** 1741 - Tette sikringsskap IP54

**Teknisk beskrivelse**

Tett skap IP54 som gir beskyttelse mot støv og spylevann. Skapene er produsert av elektrolytisk galvaniserte stålplater med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet. Skapene er beregnet for innendørs plassering og i bygninger under tak. Sikringsskapet leveres uten innredning. Skapet kan bestykkes med målerbrett og sikringsskinner S2 (sideskinner NS4 må monteres) eller det kan brukes Montasjeramme type MR-F med målerplass og 2x24+3x4 moduler. IP grad er testet av Nemko.

Skapet leveres med:

- Jordingsskinne KLB24.
- Selvklebende kursfortegnelse.
- Montasjeinstruks.
- Blindplater for avdekking.
- Kabelåpninger i bunn og topp (utslag): 17x16 mm, 3x20 mm, 1x25 mm, 1x32 mm, 2x40/50 mm.

**Mål**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 200.0   |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 570.0   |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 790.0   |
| <b>Vekt (g)</b>            | 13000.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Antall poler               | 0              |
| Medkoblenle nulleleder     | Nei            |
| Merkestrøm                 | 63 Ampère      |
| Merkespenning              | 230 Volt       |
| Antall grupper             | 0              |
| Kapslingsmateriale         | Stål           |
| Beskyttelsesklasse IP      | IP30           |
| Høyde                      | 790 Millimeter |
| Bredde                     | 570 Millimeter |
| Dybde                      | 200 Millimeter |
| Utvidelsesmulighet         | Nei            |
| Posisjon på skinneresystem | Universal      |
| Med gjennomsiktig deksel   | Nei            |

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                                                                                                 |