

Produktnavn	Skruskjøtehylse 1kV 25-150mm²
EI nummer	2018404
Produkttype	1kV C25-150 Al/Cu
GTIN	7070701349770
ETIM-klasse	EC001063
Antall	
Salgsenhet	Stk

M E L
B Y
E

Produktbeskrivelse

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC-61238-1.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen, og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Melbye’s mekaniske skruskjøtehylser for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet kobberleder, se tabell.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC-61238-1 | 2018-klasse A

Tekniske spesifikasjoner

Materiale	Fortinnet aluminium
Antall bolter	2
Pipe størrelse	17 mm
Avmantlingsmål	30 mm
Standard	IEC-61238-1 2018-klasse A

Kabelinformasjon

Aluminium flertrådet	25-150 mm²
Aluminium sektor flertrådet	35-150 mm²
Aluminium helkjerne	25-150 mm²
Aluminium sektor helkjerne	35-150 mm²

Kobber flertrådet	25-150 mm ²
Kobber sektor flertrådet	35-150 mm ²
Kobber helkjernet	25-150 mm ²
Kobber klasse 5 mangetrådet	25-70 mm ²